


セルプラスト

樹脂用インサートナット・スタッド



★様々な樹脂に取付き、強い引抜強度

セルプラスト・圧入タイプ

TR



DM



製品番号		寸法				推奨下穴			引抜強度 kgf			
セルプラスト TRタイプ	セルプラスト DMタイプ	呼び径 (ISO)	H	D	D ₁	C	d (φ)	P min.	E min.	PP	ABS	66N
40/TR020H040	40/DM020H040	M 2	4.0	4.0	3.4	3.4	3.5	4.5	1.8	50	100	100
40/TR025H040 40/TR025H065	40/DM025H040 40/DM025H065	M 2.5	4.0 6.5	4.5	3.8	3.9	4.0	4.5 7.0	2.0	—	—	—
40/TR030H050 40/TR030H065	40/DM030H050 40/DM030H065	M 3	5.0 6.5	4.5	3.9	3.9	4.0	5.5 7.0	2.0	60	110	130
40/TR035H050 40/TR035H080	40/DM035H050 40/DM035H080	M 3.5	5.0 8.0	5.5	4.8	4.9	5.0	5.8 8.8	2.5	—	—	—
40/TR040H080 40/TR040H095	40/DM040H080 40/DM040H095	M 4	8.0 9.5	6.0	5.4	4.9	5.5	8.8 10.3	2.8	75	120	145
40/TR050H095 40/TR050H110	40/DM050H095 40/DM050H110	M 5	9.5 11.0	7.0	6.4	5.9	6.5	10.3 12.0	3.3	140	165	210
40/TR060H095 40/TR060H125	40/DM060H095 40/DM060H125	M 6	9.5 12.5	8.5	7.9	7.0	8.0	10.3 13.5	4.0	175	225	265
40/TR080H100	40/DM080H100	M 8	10.0	10.0	9.4	9.0	9.5	11.0	4.8	225	265	345
40/TR100H130	40/DM100H130	M 10	13.0	12.0	10.9	11.0	11.5	14.0	5.8	240	320	375


埋め込み方式：圧入押し込み方式

材質：真鍮



適合材：熱可塑性樹脂（PP、ABS、66ナイロン等）及び軟金属
熱硬化性樹脂にはセルプラストDMタイプを御使用下さい。

セルプラスト・ヒートタイプ

SERPLAST TH



SERPLAST STUD



製品番号		寸法				推奨下穴			引抜強度 kgf			
セルプラスト THタイプ	セルプラスト STUDタイプ	呼び径 (ISO)	H	F	D	C	d (φ)	P min.	E min.	PP	ABS	66N
40/TH020H040	----	M 2	4.0	—	4.0	3.5	3.6	5.5	1.0	100	150	200
40/TH025H050	----	M 2.5	5.0	—	4.0	3.5	3.6	6.5	1.0	—	—	—
40/TH030H055	40/GTHM03L05 40/GTHM03L10 40/GTHM03L15	M 3	5.5	5.0 10.0 15.0	4.5	3.9	4.1	7.0	1.1	150	210	225
40/TH035H060	----	M 3.5	6.0	—	5.5	3.9	5.1	7.5	1.3	—	—	—
40/TH040H075	40/GTHM04L05 40/GTHM04L10 40/GTHM04L15	M 4	7.5	5.0 10.0 15.0	6.0	5.4	5.5	9.0	1.4	200	300	350
40/TH050H080	40/GTHM05L10 40/GTHM05L15 40/GTHM05L20	M 5	8.0	10.0 15.0 20.0	7.0	6.4	6.5	9.5	1.7	300	400	480
40/TH060H090	40/GTHM06L10 40/GTHM06L15 40/GTHM06L20	M 6	9.0	10.0 15.0 20.0	8.5	7.9	8.0	11.0	2.0	400	510	610
40/TH080H110	40/GTHM08L15 40/GTHM08L20 40/GTHM08L25	M 8	11.0	15.0 20.0 25.0	10.0	9.4	9.5	13.0	2.4	480	680	800
40/TH100H130	40/GTHM10L15 40/GTHM10L20 40/GTHM10L25	M 10	13.0	15.0 20.0 25.0	12.0	11.2	11.4	15.5	2.9	600	850	990

埋め込み方式：加熱または超音波方式

（SER2000、SER3000の加熱式埋め込み機械があります）

材質：真鍮

適合材：熱可塑性樹脂（PP、ABS、66ナイロン等）