


オープンタイプ リベット

リベット部材質：アルミニウム (A-5154)

シャフト部材質：スチール(炭素鋼)

ラージフランジ



リベット径 (D) φ mm	下穴径 φ mm	品番	適正カシメ板厚 mm	リベット長さ (L) mm	フランジ厚 (P) mm	フランジ径 (A) φ mm	引張強度 N	剪断強度 N
3.2	3.3 ∩ 3.4	AC-42LF	1.0~3.2	6.5	1.3	9.4	1350	950
		AC-43LF	1.6~4.8	8.2				
		AC-44LF	3.2~6.4	9.9				
		AC-45LF	4.8~8.0	11.6				
		AC-46LF	6.4~9.5	13.3				
		AC-48LF	9.5~12.7	16.7				
4.0	4.1 ∩ 4.2	AC-52LF	1.2~3.2	7.2	1.7	12.0	2200	1550
		AC-53LF	1.6~4.8	8.9				
		AC-54LF	3.2~6.4	10.5				
		AC-55LF	4.8~8.0	12.2				
		AC-56LF	6.4~9.5	13.9				
		AC-58LF	9.5~12.7	17.2				
4.8	4.9 ∩ 5.0	AC-62LF	1.6~3.2	7.6	2.2	15.9	3300	2200
		AC-63LF	1.6~4.8	9.3				
		AC-64LF	3.2~6.4	11.0				
		AC-65LF	4.8~8.0	12.8				
		AC-66LF	6.4~9.5	14.5				
		AC-68LF	9.5~12.7	17.9				
		AC-610LF	12.7~15.9	21.3				
		AC-612LF	15.9~19.1	24.8				
		AC-614LF	19.1~22.3	28.2				
		AC-616LF	22.3~25.4	29.7				



アブデルック 株式会社

〒224-0003 横浜市都筑区中川中央 1-4-6 フォーレスト・センタービル 3F

TEL 045-532-6900 FAX 045-532-6909

<http://www.avdelook.co.jp>