

ポップリベット・ファスナー・エイシー・リベット

1人で片側から簡単に確実に締め付けられます。

アキュメント・AC・リベットは、片側から簡単に締結作業ができる高品質のブラインド・リベットです。豊富なリベット材質の組合せとリベット寸法が揃っており、広い分野に使用できます。自動車・家電品・建築関連の締結作業の省力化、コスト・ダウンに大きく貢献します。

◎標準・丸頭型						標準 AC			AC-AS												
リベット径 (mm φ)	下穴径 (mm φ)	締付可能板厚 G (mm)	寸法 (mm)			アルミリベット+鉄ステム			アルミリベット+ステンレス・ステム												
			D*	B	M	リベット No.	引張強度 N(kgf)	剪断強度 N(kgf)	リベット No.	引張強度 N(kgf)	剪断強度 N(kgf)										
2.4	2.5 } 2.6	1.0 ~ 3.2	0.9 (0.5)	4.8	5.6	AC-32 AC-33 AC-34	730 (74)	490 (50)	AC-32AS AC-33AS AC-34AS	730 (74)	490 (50)										
		1.6 ~ 4.8			7.6																
		3.2 ~ 6.4			9.1																
3.2	3.3 } 3.4	1.0 ~ 1.6	1.1	6.4	4.8	AC-41 AC-42 AC-43 AC-44 AC-45 AC-46 AC-48	1,420 (145)	930 (95)	AC-41AS AC-42AS AC-43AS AC-44AS AC-45AS AC-46AS AC-48AS	1,420 (145)	930 (95)										
		1.6 ~ 3.2			6.5																
		1.6 ~ 4.8			8.2																
		3.2 ~ 6.4			9.9																
		4.8 ~ 8.0			11.6																
		6.4 ~ 9.5			13.3																
		9.5 ~ 12.7			16.7																
		12.7 ~ 15.9			19.0																
		15.9 ~ 19.1			23.0																
		4.0			4.1 } 4.2							1.2 ~ 3.2	1.3	8.0	7.2	AC-52 AC-53 AC-54 AC-55 AC-56 AC-58 AC-510 AC-512	2,250 (230)	1,470 (150)	AC-52AS AC-53AS AC-54AS AC-55AS AC-56AS AC-58AS	2,250 (230)	1,470 (150)
1.6 ~ 4.8	8.9																				
3.2 ~ 6.4	10.5																				
4.8 ~ 8.0	12.2																				
6.4 ~ 9.5	13.9																				
9.5 ~ 12.7	17.2																				
12.7 ~ 15.9	19.7																				
15.9 ~ 19.1	23.0																				
4.8	4.9 } 5.0		1.6 ~ 3.2	1.9 (1.2)		9.6	7.6	AC-62 AC-63 AC-64 AC-65 AC-66 AC-68 AC-610 AC-612 AC-614 AC-616	3,250 (332)	2,150 (219)	AC-62AS AC-63AS AC-64AS AC-65AS AC-66AS AC-68AS	3,250 (332)			2,150 (219)						
			1.6 ~ 4.8				9.3														
			3.2 ~ 6.4				11.0														
			4.8 ~ 8.0				12.8														
		6.4 ~ 9.5	14.5																		
		9.5 ~ 12.7	17.9																		
		12.7 ~ 15.9	20.1																		
		15.9 ~ 19.1	23.3																		
		19.1 ~ 22.3	26.5																		
		22.3 ~ 25.4	29.7																		
		6.4	6.5 } 6.6		1.6 ~ 3.2		2.4						12.8	9.2		AC-82 AC-84 AC-86 AC-88 AC-810 AC-812 AC-814	5,390 (550)	3,350 (342)	AC-82AS AC-84AS AC-86AS AC-88AS AC-810AS AC-812AS AC-814AS	5,390 (550)	3,350 (342)
					3.2 ~ 6.4									12.4							
6.4 ~ 9.5	15.6																				
9.5 ~ 12.7	18.9																				
12.7 ~ 15.9	22.1																				
15.9 ~ 19.1	25.4																				
19.1 ~ 22.3	28.6																				
材質規格	リベット部				アルミ A5154	アルミ A5154															
	ステム部		軟鋼 SWRCH	SUS 304 ステンレス																	

※ D寸法の () は AC-T、AC-S、AC-SS に適用 (プレス加工品)