


オープンタイプ(ステン・鉄) リベット

リベット部材質: **ステンレス** (SUS XM7)

シャフト部材質: **スチール** (高炭素鋼)

丸頭



リベット径 (D) φ mm	下穴径 φ mm	品番	適正カシメ板厚 mm	リベット長さ (L) mm	フランジ厚 (P) mm	フランジ径 (A) φ mm	引張強度 N	剪断強度 N
3.2	3.3	AC-41SH	1.0~1.6	4.8	1.0	6.4	2500	2100
	↷ 3.4	AC-42SH	1.6~3.2	6.5				
		AC-43SH	3.2~4.8	8.2				
		AC-44SH	4.8~6.4	9.9				
4.0	4.1	AC-52SH	1.2~3.2	7.2	1.2	8.0	4200	3200
	↷ 4.2	AC-53SH	3.2~4.8	8.9				
		AC-54SH	4.8~6.4	10.5				
4.8	4.9	AC-62SH	1.6~3.2	7.6	1.5	9.6	6000	4800
	↷ 5.0	AC-63SH	3.2~4.8	9.3				
		AC-64SH	4.8~6.4	11.0				


※ヘッダー加工品です。

オープンタイプ(オールステン) リベット

リベット部材質: **ステンレス** (SUS XM7)

シャフト部材質: **ステンレス** (SUS304J3)

丸頭



リベット径 (D) φ mm	下穴径 φ mm	品番	適正カシメ板厚 mm	リベット長さ (L) mm	フランジ厚 (P) mm	フランジ径 (A) φ mm	引張強度 N	剪断強度 N
3.2	3.3	AC-41SSH	1.0~1.6	4.8	1.0	6.4	2500	2100
	↷ 3.4	AC-42SSH	1.6~3.2	6.5				
		AC-43SSH	3.2~4.8	8.2				
		AC-44SSH	4.8~6.4	9.9				
4.0	4.1	AC-52SSH	1.2~3.2	7.2	1.2	8.0	4200	3200
	↷ 4.2	AC-53SSH	3.2~4.8	8.9				
		AC-54SSH	4.8~6.4	10.5				
4.8	4.9	AC-62SSH	1.6~3.2	7.6	1.5	9.6	6000	4800
	↷ 5.0	AC-63SSH	3.2~4.8	9.3				
		AC-64SSH	4.8~6.4	11.0				

※ヘッダー加工品です。



アブデルック 株式会社

〒224-0003 横浜市都筑区中川中央 1-4-6 フォーレスト・センタービル 3F

TEL 045-532-6900 FAX 045-532-6909

<http://www.avdelook.co.jp>