



Ref.
J3036/E

Issue
001

Date
02.93

〈超軽量 7 5 3 型・連続打鋌工具〉

753 Series

Lightweight speed fastening tool



753 speed assembly
...the next generation

FM317
FM09651



アキュメント ジャパン 株式会社

〈超軽量 753 型・連続打鋌工具〉

【打鋌ファスナー】



超軽量 753 エア工具は汎用性・コスト低減をめざして開発された新世代アブデル・ファスニング工具です。

人間工学から生まれた、手に優しいデザインと頑丈な構造ゆえ、流れ作業・少量生産のいずれにも最適です。上から吊すこともでき、作業の融通性と優れた効率の良さが実現可能。

この特長が生み出すユーザーでのメリットが、高品質・高生産性に大きく寄与いたします。

《特長と利点》

- 超 軽 量
どんな作業でも使え、作業疲労が大幅減
- 高速作業
高い生産性を実現
- 油圧作動
静かでスムーズな動作
- 単純・頑丈な構造
信頼性が高い
- 操作の簡単さ
軽いトリガー操作
- ポータブル性
流れ作業・少量生産のいずれにも適応
- 汎 用 性
アブデル・ファスナーの各製品が可能。

Power tool - Technical Data

〈手持ちヘッド部 — 仕様〉

- 工具引張力 (5.5kgf/cm²)
3.89kN (400kgf)
- 重 量： 約1.0kg (ホース除く)
- 消費エア一量
5.7ℓ/回 (5.5kgf/cm²)
- ストローク： 30mm
- サイクル： 約1秒

Intensifier - Technical Data

〈ブースター部 — 仕様〉

- 必要エア一圧
最低 4.8kgf/cm²
最高 6.9kgf/cm²
- 増 圧 比
30:1 (5.5kgf/cm²)
- 標準ホース長さ
約 2.2m

753 工具は、下記の中広いアブデル・ファスナー群が使用可能です。
2.4mm ~ 6.4mm 径のサイズ。

ショーバート

高速打鋌で広範な母材質に適用。




リブスクリュー

ねじとリベットの両特性をもつハイテク・ファスナー




アブトロニック

DINコネクター等の各種 PCB基板への取付け。




アブラグ

基板周りのターミナル端子 確実なハンダのり特性




ブリップ

コブ付きリベットで優れた引付け力と高い強度




アブサート

プリント基板のめねじ付・スペーサー



グロビット

樹脂・ガラスファイバー、アルミ等の軟母材に最適。



● アブデル工業用ファスニングシステム ●

アキュメント ジャパン 株式会社

- 本 社 〒224-0032 神奈川県横浜市都筑区茅ヶ崎中央3-1 (センター南SKYビル1F) Tel: (045) 947-1200 (代表) Fax: (045) 947-1205
- 関 東 支 店 〒224-0032 神奈川県横浜市都筑区茅ヶ崎中央3-1 (センター南SKYビル1F) Tel: (045) 947-1201 Fax: (045) 947-1205
- 厚 木 倉 庫 〒254-0012 神奈川県平塚市大神 2 3 7 3 - 1 Tel: (0463) 54-8145 Fax: (0463) 54-8146
- 大 阪 支 店 〒562-0036 大阪府箕面市船場西2丁目2番1号 (ニューエリモビル7F) Tel: (072) 730-0838 (代表) Fax: (072) 730-0837
- 名古屋支店 〒482-0002 愛知県岩倉市大市場町郷廻 3 6 9 番 1 Tel: (0587) 38-1515 (代表) Fax: (0587) 38-1521
- 北陸営業所 〒933-0874 富山県高岡市京田 4 6 2 番 地 の 1 Tel: (0766) 25-7177 (代表) Fax: (0766) 21-8048
- 福岡営業所 〒813-0062 福岡県福岡市東区松島 4 丁目 1 - 1 5 Tel: (092) 624-0331 (代表) Fax: (092) 624-0333

駐在員所在地 □ 仙 台 □ 広 島