

エアリベッターPAT. R1A1/R1A2

Soft-Set. CE

PNEUMATIC RIVETER

- 進化した最上級のスタンダード
- クラス最軽量(R1A1)
- 高抗張力リベットにも対応したハイパワーモデル(R1A2)
- このサイズで余裕のロングストローク (R1A1:19mm R1A2:26mm)
- リベッティング時の衝撃を和らげる **Soft-Set** (ショックレス機構) タイプ
- エア消費量を削減したエコタイプのリベッター
- ハイスピードで作業効率向上



2012年度グッドデザイン賞受賞



R1A1



R1A2

Sボルト 対応 工具

オプション部品(別売)により対応できます。

品番コード	リベット使用範囲 φmm					使用空気圧	使用ジョー	重量	参考価格
	2.4	3.2	4.0	4.8	6.4				
R1A1	○	○	○	○	—	0.5~0.6 MPa	超硬質中	1.10kg	102,900円
R1A2	—	—	—	○	○		超硬質大	1.74kg	191,940円

仕様・装置	エア制御	エアバルブ式
	ソフトセット (ショックレス機構)	○
	エア供給口	左右(交換可能、縦置き可能)・ロータリージョイント付き
	吸引排出機能	○(マンドレルコレクター付き)・バキュームON/OFFスイッチ付き

R1A2は、オプションにてR1A1タンクケースユニット(小タンク)仕様が可能です。


【高強度、高圧着タイプのブラインドリベットご使用時の注意点】

当社Sボルト、一部の高強度・高圧着タイプについて、専用のオプション先端部品(ノースピース)等が必要になりますので、弊社へお問い合わせください。


※ **Soft-Set** (ソフトセット) とは、リベッティング時の衝撃を和らげ、手にもワークにも優しいLOBSTER独自のショックレス機構の名称です。

※ 本機にはエアカプラが付属していません。選定には28ページを参照してください。

寸法図 R1A1




寸法図 R1A2




■ ノースピース

R1A1 用



R1A2 用



機種別機能比較は27ページの仕様一覧をご参照ください。

ご注意ください

カタログ記載の「リベット使用範囲」は当社ブラインドリベットを対象としております。当社以外のブラインドリベットは適応しない場合がありますので、詳しくはお問い合わせください。

■ 規格寸法については、品質向上の観点から予告なく変更する場合がございます。予めご了承ください。

- 1 スタンダードリベット
- 2 高圧着・高強度ブラインドリベット
- 3 リベッター
- 4 オートリベットフィーダー
- 5 オートリベッティングユニット
- 6 ブラインドナット
- 7 ナッター
- 8 ワンサイドボルト
- 9 商品開発品質保証
- 10 テクニカルガイド

新製品