



フランジ側のワーク ← 座屈側のワーク

リベット呼径 φ (mm)	加工物推奨下穴径			
	フランジ側		座屈側	
	最少 (mm)	最大 (mm)	最少 (mm)	最大 (mm)
3.2	3.35	3.62	3.26	3.42
4.0	4.10	4.43	3.97	4.18
4.8	5.00	5.40 ^{注)}	4.85	5.10

注) 57141シリーズの場合、5.30mmになります。

リベット呼径 φ (mm)	推奨 締結板厚		L 最大 (mm)	丸頭 アルミ(A5056相当)		丸頭 スチール(SAE1008相当) 亜鉛メッキ		丸頭 ステンレス(AISI 316Cu相当) 不動態化処理								
	最少 (mm)	最大 (mm)		参考強度		参考強度		参考強度								
				剪断(kN)	引張(kN)	品番 (ペーパーマガジン 装填) ^{注)}	剪断(kN)	引張(kN)	品番 (ペーパーマガジン 装填) ^{注)}	剪断(kN)	引張(kN)	品番 (ペーパーマガジン 装填) ^{注)}				
3.2	0.4	2.0	4.8	0.76	1.25	57101-03204	1.16	1.87	57121-03204							
		4.5	7.3										57101-03207	57121-03207		
		8.6	11.5										57101-03211	57121-03211		
4.0	0.5	2.2	5.4	1.19	1.90	57101-04005	1.80	3.00	57121-04005	2.80	4.30	57141-04005				
		5.0	8.0										57101-04007	57121-04007	2.90	3.90
		7.1	9.7													
		9.1	11.7				57101-04011	57121-04011								
4.8	0.6	2.4	5.8	1.66	2.90	57101-04805	2.60	4.20	57121-04805	4.40	6.50	57141-04805				
		5.2	8.9										57101-04808	57121-04808	5.90	57141-04808
		7.2	10.9													
		9.2	12.7										57101-04812	57121-04812		

注) オプション設定のカートリッジ式マンドレルをご利用の際、品番は6番目の数字を1に変更してください。例: 57101-04011⇒57101-14011

締結ツール

NeoSpeed®の締結には、アブデル指定の7530、7537をご利用ください。

リベット呼径 φ (mm)	材質	ノーズ部品番	マンドレル品番 ^{注)}	スプリング品番 ^{注)}
3.2	アルミ、スチール	07530-03200	07530-06014	07150-06814
4.0	アルミ、スチール	07530-03300	07530-06015	07170-06875
	ステンレス		07530-06805	
4.8	アルミ、スチール	07530-03400	07530-06016	07170-06876
	ステンレス		07530-06806	

注) ペーパーマガジン装填用

7530 Standard tool



7537



2014.02



アブデルック株式会社

(ポップリベット・ファスナー株式会社 代理店)

〒224-0003 横浜市都筑区中川中央1-4-6 フォーレスト・センタービル 3F

TEL 045-532-6900 FAX 045-532-6909

<http://www.avdelook.co.jp>