

ヘキサナット

RoHS対応





ステンレス製HEXナット
(M4、M6) 推奨締結工具

PNT800B

- 全長：289mm
- 重量：1.85kg
- 使用空気圧力：0.5～0.6Mpa




	材質	品名	表面処理
スモールフランジ	スチール	SFH ■ SF-HEX	亜鉛メッキ3価クロメート
	アルミ	AFH ■ SF-HEX	—
	ステンレス	SSFH ■ SF-HEX	—



加工物穴形状

ねじの呼び	コーナー R
M4	R0.4Max
M5	R0.5Max
M6, M8, M10	R1.5Max



SFH ■ SF-HEX

ねじの呼び M	加工物穴寸A (mm)	ナット No. ■	推奨締結板厚 (mm)	L (mm)	D (mm)	d (mm)	H (mm)	P (mm)	参考強度	
									使用トルク(N・m)	ネジ剪断(kN)
M4×0.7	6.1 - 6.2	415	0.5 - 1.5	10.0	6.4	6.0	7.0	0.5	4.4	7.4
		425	1.5 - 2.5	11.0						
		435	2.5 - 3.5	12.0						
M5×0.8	7.1 - 7.2	515	0.5 - 1.5	11.0	7.5	7.0	8.0	0.5	10.8	10.8
		525	1.5 - 2.5	12.0						
		535	2.5 - 3.5	13.0						
M6×1.0	9.1 - 9.3	625	0.5 - 2.5	14.0	9.6	9.0	10.0	0.5	16.7	17.7
		640	2.5 - 4.0	15.5						
M8×1.25	11.1 - 11.3	825	1.0 - 2.5	15.5	11.9	11.0	12.0	0.5	27.5	25.5
		840	2.5 - 4.0	17.0						
M10×1.5	13.1 - 13.3	1025	1.0 - 2.5	16.0	13.0	11.5	14.5	0.5	58.8	29.4
		1040	2.5 - 4.0	17.5						

AFH ■ SF-HEX

ねじの呼び M	加工物穴寸A (mm)	ナット No. ■	推奨締結板厚 (mm)	L (mm)	D (mm)	d (mm)	H (mm)	P (mm)	参考強度	
									使用トルク(N・m)	ネジ剪断(kN)
M4×0.7	6.1 - 6.2	415	0.5 - 1.5	10.0	6.4	6.0	7.0	0.5	3.4	4.9
		425	1.5 - 2.5	11.0						
		515	0.5 - 1.5	11.0						
M5×0.8	7.1 - 7.2	525	1.5 - 2.5	12.0	7.5	7.0	8.0	0.5	6.9	6.7
		535	2.5 - 3.5	13.0						
		625	0.5 - 2.5	14.0						
M6×1.0	9.1 - 9.3	640	2.5 - 4.0	15.5	9.6	9.0	10.0	0.5	13.7	10.8
		825	1.0 - 2.5	15.5						
M8×1.25	11.1 - 11.3	840	2.5 - 4.0	17.0	11.9	11.0	12.0	0.5	25.5	15.7

SSFH ■ SF-HEX

(受注生産)

ねじの呼び M	加工物穴寸A (mm)	ナット No. ■	推奨締結板厚 (mm)	L (mm)	D (mm)	d (mm)	H (mm)	P (mm)	参考強度	
									使用トルク(N・m)	ネジ剪断(kN)
M4×0.7	6.1 - 6.2	415	0.5 - 1.5	10.0	6.4	6.0	7.0	0.5	6.4	11.1
M6×1.0	9.1 - 9.3	625	0.5 - 2.5	14.0	9.6	9.0	10.0	0.5	20.7	26.6

(注) ステンレス製HEXナットのその他のサイズ、平頭については営業担当にご相談ください。





オールヘキサナット



- ナットボディ部全体は六角 (HEX) 形状をしているポップナットです。従来のヘキサナットに比べてボディ六角のコーナー R が小さいため、安定した高いトルクが得られます。

	材質	品名	表面処理
ラージフランジ	スチール	SPH ■ AHEX-LF	亜鉛メッキ3価クロメート

RoHS対応



加工物穴形状

ねじの呼び	コーナー R
M6	R0.5Max

SPH ■ AHEX-LF

ねじの呼び M	加工物穴寸A (mm)	ナット No. ■	推奨締結板厚 (mm)	L (mm)	D (mm)	d (mm)	H (mm)	P (mm)	参考強度	
									使用トルク(N・m)	ネジ剪断(kN)
M6×1.0	9.1 - 9.3	625	0.5 - 2.5	16.0	10.2	9.0	18.0	1.5	16.7	17.7



ア.テ.ル.ク 株式会社

〒224-0003 横浜市都筑区中川中央1-4-6 フォレスト・センタービル 3F TEL 045-532-6900 FAX 045-532-6909

スタンダード

シールド

ヘキサ・テトラ

ローレット

樹脂板向け

ラージフランジ

パイプナット

リムーバブル

技術資料

締結工具

ウェルナット

ジャックナット