

Tri-Firmリベット

- 旧バルブタイトの仕様を引き継ぐ後継品になります。座屈部が3方向へワイドに広がり締結します。
- 樹脂等の軟材質のワーク締結などに最適です。マンドレルがボディー内に残り、ネオプレンワッシャー付きなので高い水密性を得られます。

Tri-Firmリベット

●TF04-■W (丸頭)

●TF03-■W (丸頭)




	材 質	表面処理
リベットボディ	アルミ(A5056)	—
マンドレル	アルミ	—
ワッシャー	EPDM	—


RoHS対応



座屈イメージ図



丸頭(04,03)



軟材質用

TF ■ W

(丸頭のみ)


リベット呼径 D (mm)	加工物 穴 径 (mm)	リベット No. ■	推奨締結板厚 (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	H (mm)	P (mm)	M (mm)	参考強度	
									剪断(N)	引張(N)
5.2	5.3 -5.5	04-63	1.3-4.8	20.9	17.9	11.6 max.	3.4 max.	2.9 max.	3004	2002
		04-64	1.6-6.4	22.5	19.5					
		04-66	4.7-9.5	25.6	22.6					
		04-68	7.9-12.7	28.8	25.8					
		04-610	11.1-15.9	32.0	29.0					
		04-612	14.3-19.1	35.2	32.2					
6.3	6.4 -6.6	04-84	1.6-6.4	25.5	20.5	14.5 max.	4.0 max.	3.9 max.	4500	2500
		04-86	3.2-9.5	28.7	23.7					
7.7	7.8 -8.2	03-96	0.8-9.5	32.6	28.2	15.9 max.	4.83 max.	4.5 max.	6230	4895
		03-910	6.4-15.9	38.9	34.5					

●TF05-■W (丸頭)

- Tri-Firmリベットのフランジを大きくすることにより軟材質のワークのフランジ側下穴径が大きい場合にも対応します。

	材 質	表面処理
リベットボディ	アルミ(A5056)	—
マンドレル	アルミ	—
ワッシャー	EPDM	—

RoHS対応



ラージフランジ(05)



軟材質用

TF ■ W

(丸頭のみ)

リベット呼径 D (mm)	加工物 穴 径 (mm)	リベット No. ■	推奨締結板厚 (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	H (mm)	P (mm)	M (mm)	参考強度	
									剪断(N)	引張(N)
7.7	7.8 -8.2	05-96	1.1-9.5	32.6	28.2	19.4 max.	5.33 max.	4.5 max.	6230	4895

